

CALSEC[®] GR-P **Granulés d'oxyde de calcium**

APPLICATION :

Le **CALSEC[®] GR-P** est une poudre d'oxyde de calcium de grande finesse dispersée dans un mélange d'huile et de polymères modifiés.

Les granulés peuvent être conditionnés dans des sachets pré-pesés de polyéthylène thermofusible permettant leur insertion directe dans les mélanges et une manipulation sécurisée.

PROPRIETES :

- | | |
|--------------------------|-----------|
| • CaO | 85% |
| • Additifs | 15 % |
| • Perte au feu à 1000 °C | 13 à 18 % |
| • Refus au tamis à 63 µm | < 0.2 % |

CONDITIONNEMENT :

Le **CALSEC[®] GRP** est disponible en :

- Sachets pré-pesés de polyéthylène thermofusible (point Vicat 65°C ou 85°C), conditionnés en cartons de 30 kg avec housse plastique interne
- Sacs PE de 25 kg
- Conteneurs carton de 500 ou 800 kg avec housse plastique interne

PRECAUTION D'USAGE:

Il convient de bien refermer le conditionnement après chaque prélèvement afin de protéger le contenu de l'humidité ambiante. Stocker dans un endroit frais et sec.

La durée de vie du **CALSEC[®] GRP** est de 9 mois.

APRES LA LIVRAISON, LA MISE EN ŒUVRE ET LE STOCKAGE DE NOS PRODUIT ECHAPPANT A NOTRE CONTROLE,
NOUS DECLINONS TOUTE RESPONSABILITE FORMELLE OU IMPLICITE QUANT A LEUR COMPORTEMENT.